

Matcon MB 2100 Tankdouche (1600 liter)

MB 2100 Tankdouche (1600 liter)

Matcon MB 2100 Tankdouche (1600 liter)	Matcon MB 2100 Tankdouche (1600 liter)	Tankdouche Oogdouche gesloten	Tankdouche
MB 2100 Tankdouche (1600 liter)	MB 2100 Tankdouche (1600 liter)	Productoptie: Oogdouche	Productoptie
	Tankdouche Opstaprooster	Tankdouche Opstaprooster	
	Productoptie: Opstaprooster	Productoptie: Opstaprooster	

MB 2100 Tankdouche (1600 liter)

De MB 2100 1600 liter Tankdouche / Nooddouche / Lichaamsdouche standaard geschikt voor buitenopstelling vorstbeveiligd of bij warme gebieden gekoeld water en locaties waar geen vaste waterleiding aanwezig is of te weinig voordruk aanwezig is. De unit is goed geïsoleerd en geschikt voor buitenopstelling (vorstbeveiligd). Daarnaast kan de tankdouche, indien gewenst, aangenaam warm water leveren voor zowel de lichaamsdouche als de oogdouche, indien deze als optie erbij besteld is.

Indien u kiest voor een oogdouche als extra optie wordt de Tankdouche standaard gecombineerd met de MB 75 Oogdouche / Gezichtsdouche met een slagvast “onbreekbaar” kunststof bak en een scharnierbare deksel (inclusief pictogram). Deze deksel is tevens gelijk de bediening van de oogdouche (naar achteren kantelen en het water begint direct te stromen). Indien de deksel weer gesloten wordt stopt de oogdouche automatisch. Door deze afsluitbare deksel blijft de oogdouche uiteraard schoon en hygiënisch. Aan de binnenzijde van de deksel is een spiegel aangebracht. Dit model betreft een grotere versie dan het model MB 50.

Ook is de tankdouche leverbaar met een koelunit (chiller) zodat het water gekoeld wordt in juist een warme / hete omgeving. Pictogrammen en een test hendel zijn standaard aanwezig. De testhendel is handig om eenvoudig van buitenaf de lichaamsdouche te kunnen testen. Het frame is uitgevoerd in RVS en de tank is omkleedt met een glasvezelversterkt polyester materiaal. De lichaamsdouche ofwel plensdouche heeft een speciale douchekop / Nozzle (sproeihoek 60° en geeft rotatie aan het water) voor een effectieve en efficiënte

werking of lage druk douchekop. Bediening geschiedt door middel van een duwhendel ("Panic-Bar" naar onderen duwen). De lichaamsdouche sproeit standaard 20 minuten (80 liter per minuut), afhankelijk van de sproeier kunnen deze tankdouches voor langere tijd een goed sproeibeeld geven.

Het is tevens mogelijk de tankdouche aan te sluiten op een vaste waterleiding (dan blijft de tank-douche operationeel), maar dit is niet noodzakelijk. Indien het waterreservoir gevuld is functioneert de tankdouche goed. De tankdouche is leverbaar met een groot scala aan extra opties. De unit is standaard geschikt voor Normale Zone, op aanvraag is een Explosie Veilige / ATEX uitvoering beschikbaar. Tankdouches zijn ook beschikbaar voor verhuur.

Specificaties:

- wateraansluiting: 3/4" BSP inwendig, of anders op uw specificatie
- inhoud 1600 liter
- vlotterafsluiter
- overlooppijp
- test hendel
- handbediening
- in verschillende kleuren leverbaar
- materiaal: glasvezelversterkt polyester
- tankdouche voldoet aan: CE EN 15154 & ANSI Z 358.1

Extra opties:

- verwarming
- koeler (chiller)
- oogdouche (MB 75)
- afstandsmelder
- verlichting
- handdouche
- voetpedaal bediening
- automatische ververs unit voor spoeling
- PVC lamellen
- audueel / visueel alarm
- zijwanden (3 stuks)
- niveau indicator
- niveau en temperatuur alarm

- temperatuur indicator (thermometer)
- niveau indicator
- opstaprooster
- opvangbak
- anti bacteriegroei systemen
- meer tank douche opties op aanvraag mogelijk

Source URL: <https://safetyshowershop.com/nl/node/1092>

Matcon B.V.

+31 (0)299 684468

www.matcon.com - info@matcon.com

Insulindeweg 15 - 1462 MJ Middenbeemster - Nederland